

## 群机架边缘计算中心 Niagara-M60W

### 产品介绍

合一Niagara-M60W产品包含：4台喷淋液冷机柜、一台综合柜、一台列头柜、液冷CDU、散热系统、监控系统等。其中散热系统可选择风冷，冷水机，冷却塔方案。

### 应用场景

主要应用于小型数据机房，边缘计算,分支机构机房，以及有静音、节能需求的机房。适用于电信、金融、政府、教育、医疗、市政、中小企业、高运算量设计公司等行业。



### 技术参数

项目	类型	描述
型号	Niagara-M60W	
配置	液冷机柜	4个，单机柜容量42U
	WCU	1个，集成泵，换热器，过滤器等，循环泵组冗余
	列头柜	1个，集成供电系统、液冷控制系统、监控系统
匹配设备	喷淋液冷服务器（数量）	2U标准机架式服务器16台/单柜
供配电	电源参数	额定电压：AC380V
	设备负载	IT设备60kW
能耗参数	系统PUE值	≤1.2
噪音	WCU	≤65dB（距离设备1.5米，系统满负荷运行）
防护等级	WCU	IP54
工作环境	工作温度	-20~+45℃
	工作湿度	5%-95%
尺寸	机柜外形尺寸（mm）	600*1200*2400mm（宽*深*高）
	WCU外形尺寸（mm）	1550*1200*1750mm（宽*深*高）
	列头柜（mm）	600*1200*2000mm（宽*深*高）
重量	机柜/列头柜/WCU	200kg/350kg/700kg
监控系统	液冷系统动环监控/远程监控	选配
	手机APP/短信通知	选配